





CÓDIGO: 17625 CLAVE: ACES-20

## Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 400 ml

- Índice de viscosidad mayor a 140
- Aceite sintético con estabilizador que maximiza la vida útil del motor hasta un 80%
- Contenido exacto para mezcla de gasolina
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Para mezclas 50:1, 40:1, 32:1, y 16:1



Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



Fumigadores

### Especificaciones

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Contenido</b>                                | 400 ml (14 oz)      |
| <b>Mezcla de gasolina por botella de aceite</b> | 20 L (5.2 gal)      |
| <b>Viscosidad cinemática a 40°C</b>             | 70 sCt              |
| <b>Índice de viscosidad</b>                     | 140                 |
| <b>Punto de inflamación</b>                     | > 90°C              |
| <b>Empaque individual</b>                       | Envase con etiqueta |
| <b>Inner</b>                                    | 6                   |
| <b>Master</b>                                   | 24                  |