

TRUPER



CÓDIGO: 11781 CLAVE: SOIN-101

Soldadora inversora 100 A, 127 V, Truper


- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)



Corriente constante



Corriente directa

SMAW
Electrodo revestido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|--|
| Corriente máxima | 100 A CD |
| Bornes | 3/8" |
| Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 69 V CD |
| Potencia | 3.8 kVA |
| Rango de corriente | 1 FASE (20 A - 100 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 12 cm x 26 cm x 35 cm |

Especificaciones

| | |
|---------------------------|---------------|
| Peso | 3.6 kg (8 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 36 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------|--|
| 12107 | CAB-200 | Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A |

Imágenes complementarias




Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

- Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m (6.2 ft) #7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m (6 ft) #7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
- 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Para procesos de electrodo revestido</p> | <p>6013 / 6011 3/32" 1/8"</p> |
|  <p>SMAW Electrodo revestido</p> | <p>7018 3/32"</p> |



Imágenes complementarias

